



Полиуретановая грунтовка

StrongFloor SP-PU 125/1K

Универсальное решение для укрепления и защиты поверхностей

ОПИСАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка StrongFloor SP-PU 125/1K предназначена для глубокого проникновения в бетонные и минеральные основания (до 3-5 мм), обеспечивая их упрочнение, обеспыливание и создание идеальной адгезии для дальнейшего нанесения полиуретановых покрытий. Благодаря уникальной формуле, материал отверждается под воздействием влаги воздуха, формируя износостойкий слой, устойчивый к механическим, химическим и температурным нагрузкам (-60°C до +120°C).

ФАСОВКА:

Комплект 20кг.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Быстрое высыхание** — 3-6 часов при +20°C, что ускоряет рабочий процесс.
- **Работа в экстремальных условиях** — нанесение возможно даже при -30°C.
- **Многофункциональность** — используется как грунтовочный слой, самостоятельное покрытие или защитный барьер.
- **Глубокое проникновение** — заполняет поры бетона, предотвращает пыление и повышает прочность слабых оснований (от M100).
- **Устойчивость к агрессивным средам** — включая масла, топливо, слабые кислоты и щелочи.
- **Эстетика и практичность** — доступна колеровка по каталогу RAL, поверхность легко моется.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Промышленные объекты:** цеха, склады, холодильные камеры.
- **Коммерческие помещения:** торговые залы, офисы, гаражи, автосервисы.
- **Специальные зоны:** сельскохозяйственные комплексы, пищевые производства, медицинские учреждения (имеются дополнительные сертификаты)..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Расход: 200-400 г/м² (1-2 слоя)

Долговечность: устойчивость к истиранию, ударам, деформациям

Нанесение: валик, кисть, распыление

Эксплуатация: пешеходная нагрузка через 24 часа



STRONGFLOOR

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Температура поверхности: от -30°C до +25°C

Влажность основания: не более 4%

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и обеспыленной

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- **Огнеопасно!** Используйте вентиляцию и СИЗ.
- Избегайте контакта с кожей и слизистыми.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ:

- Упрочнения полусухих стяжек, пескобетона, кирпичных и оштукатуренных поверхностей.
- Защиты стен и потолков в условиях повышенной влажности или химических воздействий.
- Создания надежного основания под наливные полы и полиуретановые краски.

StrongFloor SP-PU 125/1K — это современное решение для профессионалов, ценящих скорость, качество и универсальность. Готово к применению без дополнительной подготовки — просто нанесите и наслаждайтесь результатом!

Подробные технические характеристики и протоколы испытаний доступны по запросу.