



Двухкомпонентный полиуретановый лак для матовой защиты полов

StrongFloor SP PU Decor

ОПИСАНИЕ:

StrongFloor SP PU Decor – экологичный двухкомпонентный лак на водной основе, создающий прочное матовое покрытие для декоративной и защитной отделки полимерных, полиуретанцементных и бетонных полов. Сочетает эстетику с функциональностью, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Экологичность** – отсутствие растворителей и резкого запаха, безопасен для помещений с людьми.
- **УФ-стойкость** – не желтеет под солнечным светом, сохраняя первоначальный вид.
- **Износостойкость** – устойчив к истиранию и механическим нагрузкам (класс AR 0,5).
- **Химическая инертность** – выдерживает контакт с маслами, бензином, щелочами, кислотами и растворителями.
- **Гигиеничность** – предотвращает пылеобразование, легко очищается влажной уборкой.
- **Эстетика** – однородная матовая поверхность без разводов и бликов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Защита и декорирование эпоксидных, полиуретановых и полиуретанцементных полов.
- Обработка бетонных поверхностей в коммерческих, промышленных и общественных помещениях.
- Объекты с повышенными требованиями к безопасности и гигиене: клиники, школы, рестораны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Расход	0.06–0.08 кг/м ² (1 слой), 0.06 кг/м ² (2 слой)
Время высыхания	70 минут при +20°C
Эксплуатационная готовность	Через 48 часов
Истираемость	≤0.09 г/см ²
Содержание сухого остатка	≥48%
Температура хранения	+7°C до +30°C (не замораживать!)
Цвет	Бесцветный/прозрачный



STRONGFLOOR

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

1 Подготовка поверхности:

- Очистите пол от пыли, масел, жиров и загрязнений.
- Убедитесь, что основание полностью высохло (влажность $\leq 4\%$).

2 Смешивание компонентов:

- Соедините компоненты А (3.24 кг) и Б (0.4 кг) в чистой емкости.
- Тщательно перемешайте миксером на низких оборотах (300–450 об/мин) в течение 2–3 минут.

3 Нанесение:

- Используйте велюровый валик с ворсом 4–6 мм.
- Нанесите в 2 слоя с межслойной сушкой 70 минут.
- Избегайте луж и пропусков.

4 Эксплуатация:

- Влажная уборка возможна через 72 часа.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

Используйте защитные очки, перчатки и респиратор при работе.

Обеспечьте вентиляцию помещения во время нанесения.

При попадании состава на кожу или слизистые – промойте водой и обратитесь к врачу.

StrongFloor SP PU Decor – идеальное решение для тех, кто ценит сочетание надежности, эстетики и экологичности. Защитите свои полы и подчеркните их красоту с помощью современного полиуретанового лака!

Для заказа и консультаций свяжитесь с нашими специалистами.